



# Charte graphique & règles d'usage

Pour le logo du label Effinergie RE2020

## SOMMAIRE

Ce document a pour objet de définir l'unité de règles à respecter lors de l'utilisation du logotype du label Effinergie RE2020. Le respect de cette ligne graphique renforce l'image de qualité attachée au label, il est donc obligatoire de s'y conformer. Cette charte s'adresse à tous ceux qui sont autorisés à utiliser le logo.

Cette charte présente les principes de déclinaison sur les différents supports de communication. «Les déformations, amputations ou inclinaisons différentes que les éléments présentés ici ne sont pas acceptées. Le respect des indications techniques énumérées dans ce document est obligatoire.

## IDENTITE VISUELLE

---

Typographie

---

Logotype

---

Couleurs

---

Zonne d'exclusion

---

Déclinaisons

---

Tailles minimales

---

Recommandations

## IDENTITÉ VISUELLE

### TYPOGRAPHIE

La typographie du logo  
est DTLProkyonTMedium-effi :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
123456789  
!»\$\$%&/()=? @

### LOGOTYPE


logo label Effinergie RE2020 :




logo label Effinergie RE2020 option BEPOS :




### COULEURS




CMJN : 84 / 49 / 0 / 0  
RVB : 32 / 114 / 185



CMJN : 0 / 0 / 0 / 0  
RVB : 255 / 255 / 255



CMJN : 70 / 20 / 9 / 000  
RVB : 68 / 163 / 207



CMJN : 0 / 0 / 0 / 100  
RVB : 0 / 0 / 0

## IDENTITÉ VISUELLE

### ZONE D'EXCLITION

Pour assurer la lisibilité du logotype, il est demandé de respecter un espace libre minimal au moins égal à la hauteur du «e» d'effinergie.



### DÉCLINAISONS


Plusieurs variantes du logo existent, avec ou sans base ligne (base line si validation de l'option BEPOS uniquement).



## IDENTITÉ VISUELLE


### TAILLES MINIMALES

Le logo doit être supérieur à 40mm.  
En dessous de 40mm, il n'est pas suffisamment lisible.



## IDENTITÉ VISUELLE

## RECOMMANDATIONS



Sur un fond clair, léger, vous pouvez placer le logo monochrome ou quadri.



Ne pas positionner le logo en défoncé sur un fond complexe.



N'associez pas la version monochrome à un fond complexe.



Préférez utiliser le logo monochrome sur fond bleu pour un fond complexe en respectant les zones d'exclusions.



RE2020 effinergie

Gardez l'homothétie.



Préférez un fond blanc de soutien pour apposer le logo sur un fond complexe en respectant les zones d'exclusions.

RE2020 effinergie



RE2020 effinergie

Gardez les couleurs originales. Ne pas incliner le logo.

# effinergie



18 Boulevard Louis Blanc  
34000 Montpellier

04 67 99 01 00 | [effinergie@effinergie.org](mailto:effinergie@effinergie.org)